

STS 폴리 표준 치수표 (축 홀가공 타입)

S4.5M형

S4.5M0150 (벨트폭 15mm용)

는 재고판매 하고 있습니다.

단위 : mm

잇수	형상	재질	dp	do	W	ℓ	WA	S	B	db	d			K	E	폴리예상질량 (kg)		플렌지 품 번	
											MAX		MIN			A	B,D		
											A	B,D	A,B,D						
12	A,B	기계구조용탄소강강재	17.19	16.43	21	29	17	2	8	10	7	5	4	—	—	0.024	0.029	FS2312	
13	A,B		18.62	17.86	21	29	17	2	8	10	8	5	4	—	—	0.030	0.034	FS2312	
14	A,B		20.05	19.29	21	29	17	2	8	12	9	6	5	—	—	0.035	0.041	FS2514	
15	A,B		21.49	20.72	21	29	17	2	8	12	10	6	5	—	—	0.042	0.048	FS2514	
16	A,B		22.92	22.16	21	29	17	2	8	13	10	6	5	—	—	0.049	0.056	FS2616	
18	A,B		25.78	25.02	21	29	17	2	8	17	13	10	5	—	—	0.065	0.078	FS3120	
20	A,B		28.65	27.89	21	33	17	2	12	19	15	12	6	—	—	0.082	0.10	FS3322	
22	A,B		31.51	30.75	21	33	17	2	12	19	17	12	6	—	—	0.10	0.12	FS3522	
24	A,B		34.38	33.62	21	33	17	2	12	25	20	17	8	—	—	0.12	0.16	FS4028	
26	A,B		37.24	36.48	21	33	17	2	12	25	22	17	8	—	—	0.14	0.18	FS4328	
28	A,B		40.11	39.35	21	33	17	2	12	29	24	20	10	—	—	0.16	0.22	FS4432	
30	A,B		42.97	42.21	21	33	17	2	12	30	26	20	10	—	—	0.19	0.25	FS4734	
32	A,B		45.84	45.07	21	33	17	2	12	32	28	20	10	—	—	0.22	0.29	FS5136	
34	A,B		48.70	47.94	21	33	17	2	12	34	30	22	10	—	—	0.26	0.34	FS5136	
36	A,B		51.57	50.80	21	33	17	2	12	35	32	22	12	—	—	0.29	0.37	FS5741	
38	A,B		54.43	53.67	21	33	17	2	12	36	34	24	12	—	—	0.32	0.41	FS6141	
40	A,B		57.30	56.53	21	33	17	2	12	38	37	24	12	—	—	0.36	0.46	FS6141	
42	A,B		60.16	59.40	21	33	17	2	12	41	39	26	12	—	—	0.41	0.52	FS6950	
44	A,B		63.03	62.26	21	33	17	2	12	42	41	26	12	—	—	0.45	0.57	FS6950	
48	D		68.75	67.99	21	33	—	—	12	44	—	28	12	55	5	—	0.61	—	
50	D		71.62	70.86	21	33	—	—	12	44	—	28	12	58	5	—	0.64	—	
60	D		85.94	85.18	21	33	—	—	12	50	—	30	12	72	5	—	0.88	—	
72	D		103.13	102.37	21	33	—	—	12	56	—	32	16	89	5	—	1.1	—	

d MAX 치수의 키홈 가공 경우 별도상담을 해주십시오.