

폴리우레탄 싱크로 벨트 표준폭

호칭폭			025	031	037	050	075	100	150	200	3	5	7	10	13	15	20	25	30	50
폭 (mm)	3.2	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7	19.1	25.4	38.1	50.8	3	5	7	10	13	15	20	25	30	50
벨트	MXL	●	●	●	●	●														
	XL			●	●	●	●													
	L						●	●	●	●										
	T2,5										●	●	●		●					
	T5											●		●		●	●	●		
	T10															●	●	●	●	●

폴리우레탄 싱크로 벨트 길이 허용차

벨트형	호 칭 길 이	허용차 (mm)
MXL	45이상 71이하	±0.15
	71에서 180이하	±0.20
	180에서 250이하	±0.25
	250에서 375이하	±0.30
	375에서 490이하	±0.35
	490에서 600이하	±0.40
	600에서 1000이하	±0.45
XL L	60에서 100이하	±0.20
	100에서 200이하	±0.25
	200에서 300이하	±0.30
	300에서 390이하	±0.35
	390에서 780이하	±0.40
	480에서 800이하	±0.45
T5 T10	150에서 320이하	±0.15
	320에서 630이하	±0.18
	630에서 1000이하	±0.25
	1000에서 1960이하	±0.40
	1960에서 2300이하	±0.50

폴리우레탄 싱크로 벨트 폭 허용차

XL · L		T5 · T10	
호칭폭	허용차 (mm)	폭	허용차 (mm)
025	±0.4	5	±0.5
031		—	
037		10	
050	±0.5	15	
075		20	
100	±0.7	25	
150		30	
200	±1.0	50	

MXL 호칭폭	허용차 (mm)
3.2	+0.3 -0.6
4.8	
8.4	
9.5	
12.7	+0.4 -0.8