

XL · DXL형 기준전동용량표 (25.4mm폭당)

단위 : W

소PULLEY잇수	26	27	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48	50	60	72
피치원직경 (mm)	42.04	43.66	45.28	48.51	51.74	54.98	58.21	61.45	64.68	67.91	71.15	77.62	80.85	97.02	116.43
소	950	381	395	410	439	468	497	556	585	614	643	700	729	873	1043
	1160	465	482	500	536	571	607	642	677	712	748	853	888	1061	1266
	1425	570	592	614	657	700	744	787	830	873	915	958	1043	1295	1540
	1750	699	725	752	805	856	910	963	1015	1067	1119	1170	1273	1574	1863
	2850	1128	1170	1212	1295	1377	1459	1540	1620	1699	1778	1855	2007	2434	2812
	3450	1355	1405	1455	1553	1649	1745	1839	1932	2023	2112	2200	2370	2452	3203
	100	40	42	43	46	49	53	56	59	62	65	68	74	93	111
	200	80	83	86	93	99	105	111	117	124	130	136	148	185	222
	300	120	125	130	139	148	157	167	176	185	195	204	222	278	333
	400	161	167	173	185	198	210	222	235	247	259	272	296	370	444
	500	201	208	216	232	247	262	278	293	309	324	339	370	462	554
	600	241	250	259	278	296	315	333	352	370	389	407	444	554	664
	700	281	292	302	324	345	367	389	410	432	453	474	517	646	773
	800	321	333	346	370	395	419	444	468	493	517	542	591	737	882
	900	361	375	389	416	444	471	499	527	554	582	609	664	827	990
	1000	401	416	432	462	493	523	554	585	615	646	676	737	918	1097
	1100	441	458	475	508	542	575	609	643	676	709	743	809	1007	1203
	1200	481	499	517	554	593	627	664	700	737	773	809	882	1097	1308
	1300	520	540	560	600	639	679	719	758	797	836	876	954	1185	1412
	1400	560	582	603	646	688	731	773	815	858	900	942	1025	1273	1515
풀리	1500	600	623	646	691	737	782	827	873	918	963	1007	1097	1360	1616
	1600	639	664	688	737	785	834	882	930	978	1025	1073	1167	1446	1716
	1700	679	705	731	782	833	885	936	987	1037	1088	1138	1238	1531	1815
	1800	719	746	773	827	882	936	990	1043	1097	1150	1203	1308	1616	1912
	1900	758	787	815	873	930	987	1043	1100	1156	1211	1267	1377	1699	2007
회전	2000	797	827	858	918	978	1037	1097	1156	1214	1273	1331	1446	1782	2101
	2100	836	866	900	963	1025	1088	1150	1212	1273	1334	1394	1515	1863	2192
	2200	876	909	942	1007	1073	1138	1203	1267	1331	1394	1458	1582	1944	2282
	2300	915	949	984	1052	1120	1188	1255	1322	1389	1455	1520	1650	2023	2370
	2400	954	990	1025	1097	1167	1238	1308	1377	1446	1514	1582	1716	2101	2456
(rpm)	2500	992	1030	1067	1141	1214	1287	1360	1432	1503	1574	1644	1782	2177	2539
	2600	1031	1070	1108	1185	1261	1337	1412	1486	1560	1633	1705	1847	2252	2620
	2700	1070	1110	1150	1229	1308	1386	1463	1540	1616	1691	1766	1912	2326	2699
	2800	1108	1150	1191	1273	1354	1435	1514	1594	1672	1749	1826	1976	2409	2775
	2900	1147	1189	1232	1316	1400	1483	1565	1647	1727	1806	1885	2039	2470	2849
	3000	1185	1229	1273	1360	1446	1532	1616	1700	1782	1863	1944	2101	2539	2920
	3200	1261	1308	1354	1446	1537	1627	1716	1804	1890	1975	2059	2223	2673	3053
	3400	1337	1386	1435	1531	1627	1722	1815	1906	1997	2085	2172	2341	2800	3175
	3600	1412	1463	1515	1616	1716	1815	1912	2007	2101	2192	2282	2456	2920	3284
	3800	1486	1540	1594	1699	1804	1906	2007	2106	2202	2297	2389	2566	3032	3380
회전	4000	1560	1616	1672	1782	1890	1997	2101	2203	2302	2399	2493	2673	3136	3461
	4200	1633	1691	1749	1863	1975	2085	2192	2297	2399	2498	2593	2775	3231	3528
	4400	1705	1766	1826	1944	2059	2172	2282	2389	2493	2593	2690	2873	3317	3580
	4600	1776	1839	1901	2023	2142	2258	2370	2479	2584	2686	2784	2966	3394	3615
	4800	1847	1912	1976	2101	2222	2341	2456	2567	2673	2775	2873	3053	3461	3633
회전	5000	1917	1983	2049	2177	2302	2423	2539	2651	2758	2861	2958	3136	3518	3633
	5500	2088	2158	2228	2363	2493	2618	2737	2851	2958	3058	3152	3317	3612	3551
	6000	2252	2326	2399	2539	2673	2800	2920	3032	3136	3231	3317	3461	3518	3342
	6500	2411	2487	2562	2705	2841	2967	3085	3192	3290	3376	3451	3564	3602	2994
	7000	2562	2640	2716	2861	2995	3119	3231	3331	3418	3491	3550	3623	3635	2496
회전	7500	2705	2785	2861	3004	3136	3254	3357	3446	3518	3574	3612	3633	3614	1836
	8000	2841	2920	2995	3136	3261	3370	3461	3535	3589	3623	3635	3592	3534	1002
	8500	2967	3045	3119	3253	3370	3467	3543	3597	3628	3634	3616	3496	3393	2398
	9000	3085	3160	3231	3357	3461	3543	3599	3630	3633	3607	3551	3342	3186	1837
	9500	3192	3264	3331	3446	3535	3597	3630	3632	3603	3539	3439	3126	2910	1155
	10000	3289	3357	3418	3518	3589	3628	3633	3602	3534	3427	3277	2845	2560	2346

표시 범위의 사용은, 벨트 속도 33m/s 이상이 되기 때문에 풀리의 동(動) 밸런스를 맞추고 사용하여 주십시오.