


TL 싱크로 폴리 표준 치수표 (부싱 타입)


XH형

(폴리 형상)

4-2A 형



6 형



XH400 (벨트폭 101.6mm용)

비재고품

단위 : mm

잇수	dp	do	형상	폴리 재질	TL 부쉬		W	WA	S	db	ℓ	S ₁	S ₂	S ₃	H	플랜지	
					형번	최대 축홀										외경	내경
22	155.64	152.84	5-1F	기탄	8545	60	121	111	5	—	45	—	55	21	20	168	128
24	169.79	166.99	5-1F	계소	8545	60	121	111	5	—	45	—	55	21	20	182	142
26	183.94	181.14	5-1F	구강	11055	75	121	111	5	—	55	—	45	21	20	196	156
28	198.08	195.29	5-1F	조강	11055	75	121	111	5	—	55	—	45	21	20	210	170
30	212.23	209.44	5-1F	용재	11055	75	121	111	5	—	55	—	45	21	20	224	184
32	226.38	223.59	5-1	회 주 철	11055	75	121	—	—	—	55	—	45	21	20	—	—
34	240.53	237.74	5-1		11055	75	121	—	—	—	55	—	45	21	20	—	—
36	254.68	251.89	5-1		11055	75	121	—	—	—	55	—	45	21	20	—	—
40	282.98	280.18	5-2		11055	75	121	—	—	180	55	—	45	21	21	—	—
42	297.13	294.33	5-2		11055	75	121	—	—	180	55	—	45	21	21	—	—
44	311.28	308.48	5-2		11055	75	121	—	—	180	55	—	45	21	21	—	—
48	339.57	336.78	5-2		13090	90 (85)	121	—	—	200	90	—	10	21	23	—	—
60	424.47	421.67	5-2		13090	90 (85)	121	—	—	200	90	—	10	21	23	—	—
72	509.36	506.57	5-2		13090	90 (85)	121	—	—	200	90	—	10	21	23	—	—
84	594.25	591.46	5-2		13090	90 (85)	121	—	—	200	90	—	10	21	23	—	—
96	679.15	676.35	5-2		13090	90 (85)	121	—	—	200	90	—	10	21	23	—	—
120	848.93	846.14	5-2		13090	90 (85)	121	—	—	200	90	—	10	21	25	—	—

(주) : ① 최대축구경의 ()내 치수는 구 JIS키-의 경우.

② 플랜지 부착은 점용접(SPOT)입니다.