

표 8 길이보정계수표 (K_L)

HP-S5M

벨트호칭길이	길이보정계수
225 ~ 425	0.96
435 ~ 550	0.98
560 ~ 850	1.00
860 ~ 975	1.02
1000 ~ 1295	1.04
1350 ~ 1420	1.06
1595	1.07
1715	1.10
1800 ~ 2000	1.12

HP-S8M

벨트호칭길이	길이보정계수
352 ~ 384	0.90
408 ~ 480	0.92
520 ~ 600	0.94
632 ~ 760	0.96
800 ~ 1000	0.98
1032 ~ 1248	1.00
1280 ~ 1600	1.02
1728 ~ 2000	1.04
2120 ~ 2600	1.06
2800 ~ 3200	1.08
3720 ~ 3904	1.10
4400	1.12

HP-S14M

벨트호칭길이	길이보정계수
1008 ~ 1120	0.98
1190 ~ 1400	1.00
1540 ~ 1806	1.02
1890 ~ 2310	1.04
2380 ~ 2800	1.06
3150 ~ 3556	1.08
3850 ~ 4508	1.10
5012	1.12

표 9 벨트폭 보정계수표 (K_b)

HP-S5M

폭계수	벨트폭 (mm)	호칭폭
~ 0.45	5	50
0.46 ~ 0.56	6	60
0.57 ~ 0.78	8	80
0.79 ~ 0.89	9	90
0.90 ~ 1.00	10	100
1.01 ~ 1.23	12	120
1.24 ~ 1.59	15	150
1.60 ~ 2.20	20	200
2.21 ~ 2.84	25	250
2.85 ~ 3.50	30	300
3.51 ~ 4.17	35	350
4.18 ~ 4.86	40	400
4.87 ~ 6.26	50	500
6.27 ~ 7.71	60	600

HP-S8M

폭계수	벨트폭 (mm)	호칭폭
~ 0.21	15	150
0.22 ~ 0.29	20	200
0.30 ~ 0.37	25	250
0.38 ~ 0.45	30	300
0.46 ~ 0.63	40	400
0.64 ~ 0.81	50	500
0.82 ~ 1.00	60	600
1.01 ~ 1.19	70	700
1.20 ~ 1.39	80	800
1.40 ~ 1.79	100	1000
1.80 ~ 2.31	125	1250
2.32 ~ 2.84	150	1500
2.85 ~ 3.95	200	2000
3.96 ~ 6.26	300	3000

HP-S14M

폭계수	벨트폭 (mm)	호칭폭
~ 0.21	30	300
0.22 ~ 0.29	40	400
0.30 ~ 0.37	50	500
0.38 ~ 0.45	60	600
0.46 ~ 0.63	80	800
0.64 ~ 0.81	100	1000
0.82 ~ 1.00	120	1200
1.01 ~ 1.19	140	1400
1.20 ~ 1.39	160	1600
1.40 ~ 1.79	200	2000
1.80 ~ 2.31	250	2500
2.32 ~ 2.84	300	3000