

벨트폭 보정 계수표


 은 표준폭입니다.

표 8-1

S1.5M, S2M (DS2M)		
폭보정계수 Kb	벨트폭 (mm)	벨트 호칭폭
~ 1.00	4	40
1.01 ~ 1.28	5	50
1.29 ~ 1.58	6	60
1.59 ~ 1.89	7	70
1.90 ~ 2.20	8	80
2.21 ~ 2.52	9	90
2.53 ~ 2.84	10	100
2.85 ~ 3.49	12	120
3.50 ~ 4.17	14	140
4.18 ~ 4.51	15	150
4.52 ~ 5.55	18	180
5.56 ~ 6.26	20	200

표 8-2

S3M (DS3M)		
폭보정계수 Kb	벨트폭 (mm)	벨트 호칭폭
~ 0.62	4	40
0.63 ~ 0.81	5	50
0.82 ~ 1.00	6	60
1.01 ~ 1.19	7	70
1.20 ~ 1.38	8	80
1.39 ~ 1.58	9	90
1.59 ~ 1.79	10	100
1.80 ~ 2.20	12	120
2.21 ~ 2.64	14	140
2.63 ~ 2.84	15	150
2.85 ~ 3.49	18	180
3.50 ~ 4.86	20	200

표 8-3

S4.5M (DS4.5M)		
폭보정계수 Kb	벨트폭 (mm)	벨트 호칭폭
~ 0.29	5	50
0.30 ~ 0.35	6	60
0.36 ~ 0.42	7	70
0.43 ~ 0.49	8	80
0.50 ~ 0.63	10	100
0.64 ~ 0.78	12	120
0.79 ~ 1.00	15	150
1.01 ~ 1.39	20	200
1.40 ~ 1.79	25	250
1.80 ~ 2.20	30	300
2.21 ~ 2.63	35	350
2.64 ~ 3.06	40	400
3.07 ~ 3.33	50	500
3.34 ~ 4.86	60	600

표 8-4

S5M (DS5M)		
폭보정계수 Kb	벨트폭 (mm)	벨트 호칭폭
~ 0.45	5	50
0.46 ~ 0.56	6	60
0.57 ~ 0.78	8	80
0.79 ~ 0.89	9	90
1.01 ~ 1.23	10	100
1.24 ~ 1.59	12	120
1.60 ~ 2.20	15	150
2.21 ~ 2.84	20	200
2.85 ~ 3.50	25	250
3.51 ~ 4.17	30	300
4.18 ~ 4.86	35	350
4.87 ~ 4.86	40	400
4.87 ~ 6.24	50	500
6.27 ~ 7.71	60	600

표 8-5

S8M (DS8M)		
폭보정계수 Kb	벨트폭 (mm)	벨트 호칭폭
~ 0.21	15	150
0.22 ~ 0.29	20	200
0.30 ~ 0.37	25	250
0.38 ~ 0.45	30	300
0.46 ~ 0.63	40	400
0.64 ~ 0.81	50	500
0.82 ~ 1.00	60	600
1.01 ~ 1.19	70	700
1.20 ~ 1.39	80	800
1.40 ~ 1.79	100	1000
1.80 ~ 2.31	125	1250
2.32 ~ 2.84	150	1500
2.85 ~ 3.95	200	2000
3.96 ~ 6.26	300	3000

표 8-6

S14M (DS14M)		
폭보정계수 Kb	벨트폭 (mm)	벨트 호칭폭
~ 0.21	30	300
0.22 ~ 0.29	40	400
0.30 ~ 0.37	50	500
0.38 ~ 0.45	60	600
0.46 ~ 0.63	80	800
0.64 ~ 0.81	100	1000
0.82 ~ 1.00	120	1200
1.01 ~ 1.19	140	1400
1.20 ~ 1.39	160	1600
1.40 ~ 1.79	200	2000
1.80 ~ 2.31	250	2500
2.32 ~ 2.84	300	3000

표 8-7

폴리우레탄 S2M		
폭보정계수 Kb	벨트폭 (mm)	벨트 호칭폭
~ 0.33	2	20
0.34 ~ 0.66	3	30
0.67 ~ 1.00	4	40
1.01 ~ 1.33	5	50
1.34 ~ 1.66	6	60
1.67 ~ 2.00	7	70
2.01 ~ 2.33	8	80
2.34 ~ 2.66	9	90
2.67 ~ 3.00	10	100
3.01 ~ 3.66	12	120
3.67 ~ 4.33	14	140
4.34 ~ 4.66	15	150
4.67 ~ 5.66	18	180
5.67 ~ 6.33	20	200

표 8-8

폴리우레탄 S3M		
폭보정계수 Kb	벨트폭 (mm)	벨트 호칭폭
~ 0.33	3	30
0.34 ~ 0.54	4	40
0.55 ~ 0.75	5	50
0.76 ~ 1.00	6	60
1.01 ~ 1.16	7	70
1.17 ~ 1.37	8	80
1.38 ~ 1.58	9	90
1.59 ~ 1.79	10	100
1.80 ~ 2.21	12	120
2.22 ~ 2.63	14	140
2.64 ~ 2.84	15	150
2.85 ~ 3.47	18	180
3.48 ~ 3.88	20	200
3.89 ~ 4.93	25	250