

S2M · DS2M형 기준 전동용량표 (4mm폭당)

단위 : W

소 폴 리 잇 수		14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32
피치원직경 (mm)		8.91	9.55	10.19	11.46	12.73	14.01	15.28	16.55	17.83	19.10	20.37
소	725	9	11	12	15	17	19	21	23	25	27	29
	870	11	12	14	17	19	22	25	27	229	31	33
	950	11	13	15	18	21	24	26	29	31	33	36
	1160	13	15	17	21	24	27	31	24	36	39	42
	1425	15	17	20	24	28	32	36	29	34	46	49
	1750	17	20	23	28	33	37	42	46	50	53	57
	2850	23	27	31	39	46	53	59	65	71	76	81
	3450	25	80	35	44	53	61	69	75	81	87	93
	50	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
	100	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6
	200	3	4	4	5	6	7	7	8	9	9	10
	300	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	400	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18
	500	7	8	9	11	13	14	16	17	19	20	21
	600	8	9	10	13	15	16	16	20	22	23	25
	700	9	10	12	14	16	19	21	23	24	26	28
	800	10	12	13	16	18	21	23	25	27	29	31
	900	11	13	14	17	20	23	25	28	30	32	34
	1000	12	14	15	19	22	25	27	30	32	35	37
	1100	12	14	16	20	23	26	29	32	35	37	40
폴	1200	13	15	17	21	25	28	31	34	37	40	43
	1300	14	16	18	23	26	30	33	37	40	43	46
	1400	15	17	19	24	28	32	35	39	42	45	48
	1500	16	18	20	25	29	33	37	41	44	48	51
	1600	16	19	21	26	31	35	39	43	46	50	53
리	1700	17	20	22	27	32	37	41	45	49	52	56
	1800	17	20	23	29	34	38	43	47	51	55	58
	1900	18	21	24	30	35	40	44	49	53	57	61
	2000	18	22	25	31	36	41	46	51	55	59	63
	2100	19	23	26	32	37	43	48	52	57	61	65
회	2200	19	23	27	33	39	44	49	54	59	63	68
	2300	20	24	27	34	40	46	59	56	61	65	70
	2400	20	24	28	35	41	47	60	58	63	67	72
	2500	21	25	29	36	42	48	62	59	65	69	74
	2600	21	26	30	37	44	50	64	61	66	71	76
전	2700	22	26	30	38	45	51	67	63	68	73	78
	2800	22	27	31	39	46	52	70	64	70	75	80
	2900	23	27	32	40	47	54	72	66	72	77	82
	3000	23	28	33	41	48	55	75	68	73	79	84
	3200	24	29	34	42	50	58	77	71	77	83	88
수	3400	25	30	35	44	52	60	80	74	80	86	92
	3600	25	31	36	46	54	62	82	77	83	90	96
	3800	26	32	37	47	56	65	84	80	87	93	99
	4000	27	33	38	49	58	67	87	82	90	96	103
	4200	27	34	40	50	50	69	92	85	93	100	106
(m p r)	4400	28	34	41	52	62	71	80	88	96	103	110
	4600	29	35	42	53	64	73	82	90	98	106	113
	4800	29	36	43	54	65	75	84	93	101	109	116
	5000	30	37	43	56	67	77	87	96	104	112	119
	5500	31	38	46	59	70	82	92	102	110	119	127
	6000	31	40	48	62	75	86	97	107	117	125	134
	6500	32	41	49	65	78	91	102	113	122	132	141
	7000	33	42	51	67	81	95	106	118	128	138	147
	7500											
	8000											
	8500											
	9000											

표시범위에서의 사용은 벨트 수명이 단축되므로 피하여 주십시오.