

특 성		최소폴리경 (mm)				※3 배면텐션 폴리경	초장력 소	컴팩트 화	급 정 지	수 직 전 축 동	X 자 장 착	배 면 텐 션	배 면 구 동	추정수명 [참고치] (시간)
		벨트종류	50이하	50 ~ 100	100 ~ 200	200이상								
타 이 밍 벨 트	킹파워 싱크로 벨트 (KPS II)		[S8M] 18T	[S14M] 22T										8,000
	CEPTER X / CEPTER VI 하이 퍼포먼스 슈퍼 토크 싱크로 벨트 (HP-ST) 슈퍼 토크 싱크로 벨트 (STS) 양면STS		[S4.5M] 12T [S5M] 14T [S8M] 22T		[HP-ST] [S14M] 22T [STS] [S14M] 34T	1.2배								13,000
	싱크로 벨트 양면 싱크로 벨트		[MXL] 12T [XL] 10T [L] 12T	[H] 14T	[XH] 22T [XXH] 22T	1.2배								10,000
	폴리우레탄 싱크로 벨트 폴리우레탄 양면 싱크로 벨트		[TN15] 20T [XL,L,T5] 10T [T10] 12T			1.2배								8,000
	폴리우레탄 STS		[S2M] [S3M] 14T			1.4배								5,000
	롱 싱크로 벨트		MXL,XL,L S4.5M,S5M	S8M H	XH S14M	XXH	1.2배							8,000
	폴리우레탄 롱 싱크로 벨트		S2M,S3M XL,L T5,T10	S8M H		1.4배								8,000
V 형 벨 트	V벨트	레드 스크럼	[M] 40	[A] 67	[B] 118 [C] 180	[D] 300 [E] 450	1.3배							8,000
		스탠다드	[M] 40	[A] 67	[B] 118 [C] 180	[D] 300 [E] 450	1.3배							8,000
		레드 S II		[SA] 60 [SB] 80	[SC] 100		[SA] 35 [SB] 45 [SC] 60							농기용3년
	파워에이스 · 스크럼			[3V] 67	[5V] 150	[8V] 300	1.3배							20,000
	파워에이스 코그			[3VX] 56	[5VX] 112		1.3배							20,000
	선로프 (오픈엔드)			[M80]	[A] 100 [B] 150	[C] 250								2,000
	양면 V벨트				[AA] 100 [BB] 180	[CC] 260	—							5,000
	반플렉스 스크럼		[5MS] 26 [7MS] 40	[11MS] 63										10,000
라 인 벨 트	폴리우레탄 라운드벨트		[3φ] 18 [5φ] 30				—							3,000
	반코드		[3φ] 23	[10φ] 80			—							2,000
	PS벨트		[A] 5 [B] 11 [C] 5											8,000
평 면 벨 트	평벨트 (면)			[3P] 80	[4P] 130 [5P] 180		—							2,000
	반벨트				[방적] 150	[LIGHT] 225 [MEJAMU] 375 [HEAVY] 500	—							8,000
	슈퍼 반벨트		30				—							8,000

※1 표준 원동기는 교류모터 (보통토크, 권선형, 동기전동) 직류모터 (분권) 및 2기통이상 엔진을 말합니다.

※2 특수 원동기는 교류모터 (고(高)토크, 단상직권) 직류모터 (직권, 복권) 및 단기통 엔진, 라인 샤프트, 클러치를 말합니다.

※3 배면 텐션 폴리경은 최소 폴리경과 비교 배(倍)에 해당하는 수치를 나타내고 있습니다.