

(2) STS 표준폴리체계

<p>STS 폴리 축출가공 타입</p> <p>특수 치수의 축에도 가공 적용이 가능하고 폴리 치수가 다양하기 때문에 많은 장점을 가진 폴리입니다.</p> <p>● 가공방법 및 플렌지의 취부 방법등의 상세 자료는 S-89, S-187~188페이지를 참고하여 주십시오.</p> <p>표준 폴리 이외에도 요구하는 잇수, 형상의 폴리도 제작하여 드리오니 당사로 문의하여 주십시오.</p>	TYPE	재고유무	폴리 호칭폭	폴리잇수	재질
	S1.5M	주문생산	0040, 0060, 0100	16 ~ 60	고력(高力) 알루미늄 합금
	S2M	주문생산	0040, 0060, 0100	16 ~ 60	
	S3M	주문생산	0060, 0100, 0150	14 ~ 60	
	S4.5M	표준재고	0060, 0100, 0150	12 ~ 44	기계구조용 탄소강
		주문생산		48 ~ 72	
	S5M	표준재고	0100, 0150, 0200, 0250	14 ~ 60	
	S8M	표준재고	0150, 0250, 0400, 0600	18 ~ 60	
		주문생산		72 ~ 156	
	S14M	표준재고	0400, 0600, 0800, 1000	28 ~ 50	
		주문생산		60 ~ 156	
			1200	28 ~ 156	

(3) STS폴리의 호칭

종 류	호 칭 예
BAN-LOCK 부착 폴리	<p>24 S5M 0150 AF-S 14</p> <p>축경 (14mm) 폴리 형태 (AF-S형) 벨트 폭 (15mm) 폴리 치형 (S5M형) 폴리 잇수 (24개)</p> <p>(재질) 폴리, 이너링S45C 클램프 나사SCM435</p>
TL STS 폴리 (부싱 TYPE)	<p>(폴리본체) 40 S14M 1200</p> <p>폴리호칭폭 (벨트폭120mm용) 폴리치형(S14M형) 폴리잇수(40개)</p> <p>(적용부싱) 11080×75 N</p> <p>신JIS KEY-HOLE (구JIS의 경우 F) 축출직경(75mm) TL 부싱형번</p>
STS 폴리 축출 (축구멍가공 TYPE)	<p>30 S8M 0150 AF</p> <p>폴리형상 (A형 플렌지부착) 폴리호칭폭 (벨트15mm용) 폴리치형 (S8M형) 폴리잇수 (30개)</p>
STS 폴리 (봉상 폴리)	<p>M -A -18 -S2M -100L</p> <p>길이100mm 폴리 치형 (S2M) 폴리 잇수 (S14M형) 재료 (A : 알루미늄) M (메뉴얼에 따라)</p>

注) 백래쉬 폴리를 필요로 할 경우는 당사로 문의하여 주십시오.